



PRODUKTINFORMATION

Art.nr Storlek/Beskrivning Färg
(alla mått i mm)



VGA-kabel (analog bild)

700550	L. 2 m	hane-hona kabel förlängning
700551	L. 3 m	hane-hona kabel förlängning
700584	L. 1 m	hane-hane
700578	L. 2 m	hane-hane
700566	L. 5 m	hane-hane
700577	L. 15 m	hane-hane



HDMI-kabel (digital bild och ljud)

700591	L. 2 m	hane-hane
700592	L. 5 m	hane-hane



Displayport (digital bild och ljud)

700614	L. 3 m	hane-hane
--------	--------	-----------

Ljudkabel 3,5 mm

700572	L. 5 m	hane-hona kabel förlängning
700595	L. 2 m	hane-hane
700596	L. 5 m	hane-hane



Nätverkskabel STP Cat.6 skärmad

700575	L. 1 m
700564	L. 3 m
700559	L. 5 m
700571	L. 7 m
700568	L. 10 m



GST18 startkabel

Kabel med stickpropp för att koppla ihop GST18 grendosor till vägguttag.

721804	L. 3 m, Schucko-GST18 hane
721805	L. 5 m, Schucko-GST18 hane


GST18 förlängningskabel

För att koppla ihop GST18 grendosor med varandra.

721807	L. 1 m, GST18 hona-GST18 hane
721808	L. 3 m, GST18 hona-GST18 hane


Förlängningskabel jordad

700600	L. 6 m	vit
701000	L. 10 m	vit



Nätverksswitch

700580	5 portar, 10/100 Mbps Ytermått: 148x28x87 mm Kan läggas i kabeldike för konferensbord.
700587	16 portar, 10/100 Mbps Ytermått: 200x40x142 mm Kan läggas i kabeldike för konferensbord.



VGA-switch

Koppla in upp till 8 st. datorer till 1 st. skärm/LCD/projektor. Styrs med fjärrkontroll. Max upplösning 2048x1536. Kan läggas i kabeldike för konferensbord.

700588	B. 200 H. 40
--------	--------------

TEXTILBEKLÄDDA KABLAR



HDMI kabel

700610	L. 1,5 m	svart
700611	L. 1,5 m	röd




VGA kabel

700612	L. 1,5 m	svart
700613	L. 1,5 m	röd



Adapter displayport till VGA

700641



Adapter displayport mini till VGA

700642

ORDLISTA KABLAGE

VGA



Analog koppling mellan dator och skärm/TV för bildöverföring.

Mini-jack 3,5 mm



Analog koppling för överföring av ljud.

HDMI



Digital koppling mellan dator och skärm/TV för ljud- och bildöverföring.

Displayport



Digital överföring av bild och ljud från en dator till en bildskärm. Vanligt förekommande på Mac.

USB



Används för överföring av information mellan dator och t.ex. skrivare, digitalkamera, telefon, mus och tangentbord.

Cat.6



Kategorisering av nätverkskopplingar. Anger överföringshastigheten. Skall klara upp till 10 000 Mbit/s.

GST 18 Kontakt



Unik strömkontakt. Kontakta oss för önskemål om exakt specifikation. Kan beställas i olika längder och olika kombinationer hane/hona.

Nätverksswitch



Används för att fördela ut en nätverksanslutning till flera datorer.

VGA-switch



Används för att koppla in flera datorer till en skärm.

